

new@forster

Perfektes Duo: RC3 Einbruchhemmung & Antipanik-Funktion

Un duo parfait: Anti-effraction CR3 & fonction anti-panique

A perfect duo: RC3 burglary-resistance & anti-panic function



Brandschutztüren EI30 Verglasungen EI30/EI60

- **NEU:** Mit Antipanik auf dem Gangflügel, nach EN 179, EN 1125
- Bis 2.5 m lichte Durchgangshöhe
- Sicherheits-Mehrfachverriegelung selbstverriegelnd
- Vorgerichtete Profile für Mehrfachverriegelung
- Schwellenlos möglich
- Ein- und auswärtsöffnend
- Selbstverriegelnder Standflügel

Portes coupe-feu EI30 Cloisons EI30/EI60

- **NOUVEAU:** Fonction anti-panique sur le vantail de service, EN 179, EN 1125
- Hauteur de passage libre jusqu'à 2.5 m
- Serrure de sécurité multipoint avec verrouillage automatique
- Profils préentaillés pour serrures multipoints
- Possible sans seuil
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Vantail dormant avec condamnation automatique


Fire-protection doors EI30 Glazings EI30/EI60

- **NEW:** Anti-panic function on active leaf, according to EN 179, EN 1125
- Inside height up to 2.5 m
- Self-locking safety multi-point lock
- Prepared profiles for safety multi-point lock
- Without threshold
- Inwards and outwards opening
- Self-locking inactive leaf

Systemübersicht

Aperçu du système

System overview






EI 30	Türen / Verglasungen Portes / cloisons Doors / glazings	Pyrostop® 30-18 P5A 41 mm	Contraflam Climaplus® 30-2 P5A 40 mm	-2 x 2 mm Stahl/Acier/Steel I CrNi -2 x 15 mm GKF	Pyranova® secure 30 P8B PRC3 35 mm
EI 60	Verglasungen Cloisons Glazings	Pyrostop® 60-181 P5A 41 mm		-2 x 2 mm Stahl/Acier/Steel I CrNi -2 x 15 mm Gifaboard	

Weitere Füllungen auf Anfrage / Autres remplissages sur demande / Further fillings upon request


2-flügelig:
Pfosten zwingend durchlaufend
2 vantaux:
Montant doit être continu
2 leaf:
Mullion must be continuously

Türschliesser ITS96
Ferre-porte ITS96
Door closer ITS96




Barrierefrei /
Accès sans barrière / Barrier-free


Bei Antipanic:
mit Druckstange nach EN 1125 /
Pour anti-panique:
avec pushbar selon EN 1125 /
For anti-panic:
with touch-bar acc. to EN 1125




Standard Bandsortiment,
sichtbar und verdeckt
Paumelles standard,
visibles et cachées
Standard hinges,
visible and concealed



Schutzbeschläge
Ferremets de protection
Security fittings



Mehrfachverriegelungsschloss
selbstverriegelnd
Serrure multipoint,
verrouillage automatique
Multi-point lock,
self-locking




Vorgerichtete Profil
für Schlosseinbau
Profilés préentallés
pour montage de
la serrure
Prepared profiles for
lock fitting

Systemübersicht

Aperçu du système

System overview




Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Mehrfachverriegelung, 3-Punkt, selbstverriegelnd, PZ, RC3, DIN links/rechts, ohne Antipanik-Funktion, DM 35 mm, Stulp 24x6 mm, L = 1760 mm <i>Serrure 3 points, verrouillage automatique, CP, CR3, DIN gauche/droite, sans fonction anti-panique, dist. au canon 35 mm, tête 24x6 mm, L = 1760 mm</i> Multi-point lock, 3 points, self-locking, PC, RC3, DIN left/right, without anti-panic function, backset 35 mm, forend 24x6 mm, L = 1760 mm Befestigungs-Set 957324 separat bestellen. <i>Commander séparément le kit de fixation 957324.</i> Order fastening set 957324 separately.	1 Stk. / pce	906443
	Mehrfachverriegelung, 3-Punkt, selbstverriegelnd, RZ, RC3, DIN links/rechts, ohne Antipanik-Funktion, DM 35 mm, Stulp 24x6 mm, L = 1760 mm <i>Serrure 3 points, verrouillage automatique, CR, CR3, DIN gauche/droite, sans fonction anti-panique, dist. au canon 35 mm, tête 24x6 mm, L = 1760 mm</i> Multi-point lock, 3 points, self-locking, RC, RC3, DIN left/right, without anti-panic function, backset 35 mm, forend 24x6 mm, L = 1760 mm Befestigungs-Set 957324 separat bestellen. <i>Commander séparément le kit de fixation 957324.</i> Order fastening set 957324 separately.	1 Stk. / pce	906444
	Mehrfachverriegelung, 3-Punkt, selbstverriegelnd, PZ, RC3, DIN links/rechts, Antipanik-Funktion E, DM 35 mm, Stulp 24x6 mm, L = 1760 mm <i>Serrure 3 points, verrouillage automatique, CP, CR3, DIN gauche/droite, fonction E anti-panique, dist. au canon 35 mm, tête 24x6 mm, L = 1760 mm</i> Multi-point lock, 3 points, self-locking, PC, RC3, DIN left/right, anti-panic function E, backset 35 mm, forend 24x6 mm, L = 1760 mm	1 Stk. / pce	906445
	Mehrfachverriegelung, 3-Punkt, selbstverriegelnd, RZ, RC3, DIN links/rechts, Antipanikfunktion E, DM 35 mm, Stulp 24x6 mm, L = 1760 mm <i>Serrure 3 points, verrouillage automatique, CR, CR3, DIN gauche/droite, fonction E anti-panique, dist. au canon 35 mm, tête 24x6 mm, L = 1760 mm</i> Multi-point lock, 3 points, self-locking, RC, RC3, DIN left/right, anti-panic function E, backset 35 mm, forend 24x6 mm, L = 1760 mm	1 Stk. / pce	906446
	Mehrfachverriegelung, 3-Punkt, selbstverriegelnd, PZ, RC3, DIN links/rechts, Antipanikfunktion B, DM 35 mm, Stulp 24x6 mm, L = 1760 mm <i>Serrure 3 points, verrouillage automatique, CP, CR3, DIN gauche/droite, fonction B anti-panique, dist. au canon 35 mm, tête 24x6 mm, L = 1760 mm</i> Multi-point lock, 3 points, self-locking, PC, RC3, DIN left/right, anti-panic function B, backset 35 mm, forend 24x6 mm, L = 1760 mm	1 Stk. / pce	906447
	Mehrfachverriegelung, 3-Punkt, selbstverriegelnd, RZ, RC3, DIN links/rechts, Antipanikfunktion B, DM 35 mm, Stulp 24x6 mm, L = 1760 mm <i>Serrure 3 points, verrouillage automatique, CR, CR3, DIN gauche/droite, fonction B anti-panique, dist. au canon 35 mm, tête 24x6 mm, L = 1760 mm</i> Multi-point lock, 3 points, self-locking, RC, RC3, DIN left/right, anti-panic function B, backset 35 mm, forend 24x6 mm, L = 1760 mm	1 Stk. / pce	906448

neue Artikel für Antipanik-Version
nouveaux articles pour version anti-panique
new articles for anti-panic version

Systemübersicht

Aperçu du système






System overview

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Verlängerung für Mehrfachverriegelung RC3, Stulp 24x6 mm, L = 350 mm <i>Extension pour serrure multipoint, CR3, tête 24x6 mm, L = 350 mm</i> Extension for multi-point lock RC3, forend 24x6 mm, L = 350 mm Befestigungs-Set 957325 separat bestellen. <i>Commander séparément le kit de fixation 957325.</i> Order fastening set 957325 separately.	1 Stk. / pce	906484
	Einschweisblech für Sicherung Schlosskasten RC3 <i>Plaque à souder pour sécuriser le coffre de serrure CR3</i> Weld-in plate for securing lock casing RC3	5 Stk. / pcs	956020
	Schliessblech zu Hauptschloss Mehrfachverriegelung RC3, DIN links/rechts <i>Gâche pour serrure principale, verrouillage multiple CR3, DIN gauche/droite</i> Keep for main lock of multi-point locking RC3, DIN left/right	1 Stk. / pce	907094
	Schliessblech für Nebenschloss Mehrfachverriegelung RC3, DIN links/rechts <i>Gâche pour serrure secondaire, verrouillage multiple CR3, DIN gauche/droite</i> Keep for auxiliary lock of multi-point locking RC3, DIN left/right	1 Stk. / pce	907095
	Einschweisblech zur Befestigung Schliessblech zu Hauptschloss RC3, DIN links/rechts, verzinkt <i>Plaque à souder pour fixation de la gâche de serrure principale CR3, DIN gauche/droite, galvanisée</i> Weld-in plate for fixing the main lock keep RC3, DIN left/right, galvanized	1 Stk. / pce	957050
	Einschweisblech zur Befestigung Schliessblech für Nebenschloss RC3, DIN links/rechts, verzinkt <i>Plaque à souder pour fixation de la gâche de serrure secondaire CR3, DIN gauche/droite, galvanisée</i> Weld-in plate for fixing the auxiliary lock keep RC3, DIN left/right, galvanized	1 Stk. / pce	957051
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.803, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN rechts <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.803, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN droite</i> Prepared profile for active leaf, of 735.803, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN right Edelstahl auf Anfrage / <i>Acier inox sur demande</i> / Stainless steel on request	1 Stk. / pce	953202

Systemübersicht

Aperçu du système







System overview

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.803, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN links <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.803, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN gauche</i> Prepared profile for active leaf, of 735.803, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN left Edelstahl auf Anfrage / <i>Acier inox sur demande</i> / Stainless steel on request	1 Stk. / pce	953203
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.805, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN rechts <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.805, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN droite</i> Prepared profile for active leaf, of 735.805, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN right Edelstahl auf Anfrage / <i>Acier inox sur demande</i> / Stainless steel on request	1 Stk. / pce	953204
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.805, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN links <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.805, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN gauche</i> Prepared profile for active leaf, of 735.805, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN left Edelstahl auf Anfrage / <i>Acier inox sur demande</i> / Stainless steel on request	1 Stk. / pce	953205
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.906/T, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN rechts <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.906/T, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN droite</i> Prepared profile for active leaf, of 735.906/T, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN right	1 Stk. / pce	953210*
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.906/T, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN links <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.906/T, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN gauche</i> Prepared profile for active leaf, of 735.906/T, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN left	1 Stk. / pce	953211*
	Falztreibriegel, selbstverriegelnd, DM 35 mm, Stulp CrNi <i>Crémone à levier automatique, dist. au canon 35 mm, tête inox</i> Self-locking drive bolt lock, backset 35 mm, forend CrNi	1 Stk. / pce	987456
	Stangenführung unten, inklusive Befestigungsschrauben <i>Guide de tringle de verrouillage basse, avec vis de fixation</i> Rod guide low, including fastening screws	1 Stk. / pce	957065
	Einschweisplatte <i>Plaque à souder</i> Weld-in plate	1 Stk. / pce	957069
	Stangenaufsatz mit Führung, RC3, für Falztreibriegel <i>Attache de tringle avec guidage, RC3, pour crémone à levier</i> Rod attachment with guide, RC3, for drive bolt lock	1 Stk. / pce	907015
	Füllstück für Isolation, fuego light RC3 <i>Pièce de remplissage pour l'isolation, fuego light RC3</i> Filler piece for insulation, fuego light RC3	1 Stk. / pce	956310

Systemübersicht

Aperçu du système





System overview

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Set Schliessblech für verdeckt liegenden Türschliesser, Standflügel <i>Set gâche pour ferme-porte encastré, vantail semi-fixe</i> Set keep for concealed door closer, inactive leaf	1 Stk. / pce	946027
	Schliessmulde, Standflügel, inklusive Befestigungsschrauben <i>Gâche réglable, vantail semi-fixe, avec vis de fixation</i> Locking recess, fixed leaf, including fastening screws	1 Stk. / pce	957062
	Falzlufthbegrenzer, Rahmen/Flügel, inklusive Befestigungsschrauben <i>Limiteur de feuillure, cadre/vantail, avec vis de fixation</i> Rebate restrictor, frame/leaf, including fastening screws	3 Stk. / pcs	957064
	Falzlufthbrücke für Paneele, CrNi <i>Pont de feuillure pour panneaux, acier inox</i> Rebate bridge for panels, CrNi	50 Stk. / pcs	907009
	Kennzeichnungsschild RC3 <i>Plaque d'identification CR3</i> Marking plate RC3	1 Stk. / pce	online
	Schutzbeschlag innen, mit Drücker, RZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, intérieur, avec poignée, CR, CR3, gauche/droite</i> Security fitting, inside, with handle, RC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907390
	Schutzbeschlag innen, mit Drücker, PZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, intérieur, avec poignée, CP, CR3, gauche/droite</i> Security fitting, inside, with handle, PC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907391
	Schutzbeschlag aussen, mit Drücker, RZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, extérieur, avec poignée, CR, CR3, gauche/droite</i> Security fitting, outside, with handle, RC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907393
	Schutzbeschlag aussen, mit Drücker, PZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, extérieur, avec poignée, CP, CR3, gauche/droite</i> Security fitting, outside, with handle, PC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907394

Systemübersicht

Aperçu du système

System overview

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Schutzbeschlag aussen, mit Knopf, RZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, extérieur, avec bouton de porte, CR, RC3, gauche/droite</i> Security fitting, outside, with knob, RC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907395
	Schutzbeschlag aussen, mit Knopf, PZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, extérieur, avec bouton de porte, CP, RC3, gauche/droite</i> Security fitting, outside, with knob, PC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907396
	Antipanic-Stangengriff, Aluminium eloxiert, Edelstahl-Optik, Gangflügel, 650-1236 mm <i>Barre anti-panique, aluminium éloxé, avec aspect inox, vantail de service, 650-1236 mm</i> Anti-panic push-bar, aluminium anodised, with stainless steel finish, active leaf, 650-1236 mm	1 Stk. / pce	907343
	Antipanic-Druckstange, Aluminium eloxiert, Edelstahl-Optik, 650-799 mm, Gangflügel, rechts und links verwendbar <i>Pushbar anti-panique, aluminium éloxé, avec aspect inox, 650-799 mm, pour vantail de service, utilisable gauche ou droite</i> Anti-panic touch-bar, aluminium anodised, with stainless steel finish, 650-799 mm, active leaf, usable left and right	1 Stk. / pce	907360*
	Antipanic-Druckstange, Aluminium eloxiert, Edelstahl-Optik, 800-950 mm, Gangflügel, rechts und links verwendbar <i>Pushbar anti-panique, aluminium éloxé, avec aspect inox, 800-950 mm, pour vantail de service, utilisable gauche ou droite</i> Anti-panic touch-bar, aluminium anodised, with stainless steel finish, 800-950 mm, active leaf, usable left and right	1 Stk. / pce	907361
	Antipanic-Druckstange, Aluminium eloxiert, Edelstahl-Optik, 951-1100 mm, Gangflügel, rechts und links verwendbar <i>Pushbar anti-panique, aluminium éloxé, avec aspect inox, 951-1100 mm, pour vantail de service, utilisable gauche ou droite</i> Anti-panic touch-bar, aluminium anodised, with stainless steel finish, 951-1100 mm, active leaf, usable left and right	1 Stk. / pce	907362
	Antipanic-Druckstange, Aluminium eloxiert, Edelstahl-Optik, 1101-1250 mm, Gangflügel, rechts und links verwendbar <i>Pushbar anti-panique, aluminium éloxé, avec aspect inox, 1101-1250 mm, pour vantail de service, utilisable gauche ou droite</i> Anti-panic touch-bar, aluminium anodised, with stainless steel finish, 1101-1250 mm, active leaf, usable left and right	1 Stk. / pce	907363
	Antipanic-Druckstange, Aluminium eloxiert, Edelstahl-Optik, massgefertigte Sonderlänge, Gangflügel, rechts und links verwendbar <i>Pushbar anti-panique, aluminium éloxé, avec aspect inox, longueur spéciale sur mesure, pour vantail de service, utilisable gauche ou droite</i> Anti-panic touch-bar, aluminium anodised, with stainless steel finish, customized special length, active leaf, usable left and right	1 Stk. / pce	907364*







* auf Anfrage / sur demande / on request

neue Artikel für Antipanic-Version
nouveaux articles pour version anti-panique
new articles for anti-panic version


Systemübersicht

Aperçu du système

System overview

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Zylinderrosette, lang, RZ, CrNi, matt geschliffen, rund, für RC3 <i>Rosace, longue, CR, acier inox, poli mat, ronde, pour CR3</i> Rosette, long, RC, CrNi, polished mat finish, round, for RC3	1 Stk. / pce	907397
	Zylinderrosette, lang, PZ, CrNi, matt geschliffen, rund, für RC3 <i>Rosace, longue, CP, acier inox, poli mat, ronde, pour CR3</i> Rosette, long, PC, CrNi, polished mat finish, round, for RC3	1 Stk. / pce	907398
	Befestigungs-Set für Schutzbeschlag <i>Kit de fixation pour ferrement de protection</i> Fastening set for security fitting	1 Stk. / pce	957320
	Befestigungs-Set für Schutzbeschlag, fuego light RC3, mit EN 1125 <i>Kit de fixation pour ferrement de protection, fuego light CR3, avec EN 1125</i> Fastening set for security fitting, fuego light RC3, with EN 1125	1 Stk. / pce	957322
	Befestigungs-Set RC3, Mehrfachverriegelungs-Schloss/Schliessbleche <i>Kit de fixation CR3 pour serrure à verrouillage multiple et gâches</i> Fastening set RC3 for multi-point lock and keeps	1 Stk. / pce	957324
	Befestigungs-Set RC3, für Verlängerung Mehrfachverriegelung-Schloss/Schliessbleche <i>Kit de fixation CR3 pour l'extension de la serrure à verrouillage multiple et gâches</i> Fastening set RC3 for multi-point lock extension and keeps	1 Stk. / pce	957325
	2-Komponenten Silikonkleber für Falzgrundversiegelung <i>Colle silicone 2-composant pour l'étanchéité du fond de feuillure</i> 2-component silicone compound for sealig of the rebate base	1 Stk. / pce	908008
	Mischdüse für 2-Komponenten Silikonkleber (Ersatz) <i>Embout mélangeur pour colle silicone 2-composant (rechange)</i> Mixing nozzle for 2-component silicone compound (replacement)	1 Stk. / pce	908009
	Primer, 300 ml, für Falzgrundversiegelung <i>Primer, 300 ml, pour collage du fond de feuillure</i> Primer, 300 ml, for sealing of the rebate base	1 Stk. / pce	908215
	Reiniger (Behälter à 1 Liter) <i>Nettoyant de surface (bouteille de 1 litre)</i> Surface cleaner (bottle at 1 litre)	1 Stk. / pce	908206

neue Artikel für Antipanik-Version
nouveaux articles pour version anti-panique
new articles for anti-panic version

Technische Merkmale**Bauarten**

- Tür EI30
- Verblechte Tür EI30
- Verglasung EI30 / EI60

Abmessung

- 1-flüglig: lichter Durchgang
max. 1400 × 2500 mm (B × H)
- 2-flüglig: lichter Durchgang
max. 2830 × 2500 mm (B × H)
Blechtür: 2500 × 2500 mm (B × H)
- Trennwand
Höhe: max. 4000 mm
Breite: unendlich

Verglasung / Paneele

- Pilkington Pyrostop
EI30: 30-18 P5A
EI60: 60-181 P5A
- Vetrotech Contraflam Climaplust
EI30: 30-2 P5A
- EI30: Pyranova secure 30 P8B PRC3
- Paneele EI30: 2 x 2 mm Stahlblech,
2 x 15 mm GKF
- Paneele EI60: 2 x 2 mm Stahlblech,
2 x 15 mm Gifaboard 1100

Alle Kombinationen als Brand- und Rauchschutztür geprüft!**Prüfungen**


- Brandschutznachweis EN 1634-1
- Einbruchhemmung EN 1627-1630

Zulassungen

- Erweiterungen beantragt

Download:

- [Produktvideo](#)
- [Verarbeitung](#)

Données techniques**Variantes de construction**

- Porte EI30
- Porte tôle EI30
- Cloison EI30 / EI60

Dimensions

- 1 vantail: passage libre
max. 1400 mm × 2500 (l × h)
- 2 vantaux: passage libre
max. 2830 mm × 2500 (l × h)
Porte tôle: 2500 × 2500 mm (B × H)
- Cloison
Hauteur: max. 4000 mm
Largeur: illimité

Cloisons / panneaux

- Pilkington Pyrostop
EI30: 30-18 P5A
EI60: 60-181 P5A
- Vetrotech Contraflam Climaplust
EI30: 30-2 P5A
- EI30: Pyranova secure 30 P8B PRC3
- Panneaux EI30: 2 x 2 mm tôle d'acier,
2 x 15 mm GKF
- Panneaux EI60: 2 x 2 mm tôle d'acier,
2 x 15 mm Gifaboard 1100

Toutes les combinaisons de portes coupe-feu / pare-flammes sont testées!**Performances**


- Attestation de protection incendie selon EN 1634-1
- Résistance à l'effractions selon EN 1627-1630

Homologations

- Extensions commandées

Téléchargez:

- [Video](#)
- [Mise en oeuvre](#)

Technical details**Construction variations**

- Door EI30
- Sheet metal door EI30
- Glazing EI30 / EI60

Dimensions

- 1 leaf: clear passage
max. 1400 × 2500 mm (w × h)
- 2 leaves: clear passage
max. 2830 × 2500 mm (w × h)
- Sheet metal: 2500 × 2500 mm (B × H)
- Partition
Height: max. 4000 mm
Width: unlimited

Glazings / panels

- Pilkington Pyrostop
EI30: 30-18 P5A
EI60: 60-181 P5A
- Vetrotech Contraflam Climaplust
EI30: 30-2 P5A
- EI30: Pyranova secure 30 P8B PRC3
- Panels EI30: 2 x 2 mm steel sheet,
2 x 15 mm GKF
- Panels EI60: 2 x 2 mm steel sheet,
2 x 15 mm Gifaboard 1100

All combinations, such as fire/ smoke protection doors are tested!**Performance specifications**

- Fire-resistance according to EN 1634-1
- Burglar-resistance according to EN 1627-1630

Approvals

- Approval extension submitted

Download:

- [Product video](#)
- [Processing](#)