



Variantes de porte avec éléments latérals et impostes









735.400/T







735.405/T









## **forsterfuego**.light

## Le mariage élégant pour portes coupe-feu El30

Les spécialiste de portes Forster Systèmes de profilés à créé une union harmonieuse: une porte en bois coupe-feu sur un châssis en acier. La chaleur du bois et la fraîcheur élégante de l'acier peuvent être combinées dans différentes apparences pour des applications intérieures exigeantes en matière de sécurité.

Des combinaisons avec des parties vitrées latérales et/ou des impostes en différentes variantes sont possibles. Cette porte se prête à merveille aux hôpitaux, hospices, écoles, zones de réception, bureaux et salles de conférence. En bref: c'est un bon choix partout où l'esthétique a une haute priorité et où une protection fiable est exigée.

- portes à un et deux vantaux
- Profondeur du cadre 65 mm
- vantail de la porte affleuré au dormant des deux côtés
- ferrements, ferme-porte et crochet d'entraînement cachés
- montage dans cloisons fixes coupe-feu EI30 et EI60 possible
- profilés de cadre en acier et en acier inox
- grande variété des surfaces en différentes couleurs et matériaux pour le vantail
- aussi avec film d'apprêt pour peinture personnalisée

## Données techniques

| Matières premières          | acier  |
|-----------------------------|--|
|                             | acier inox 1.4301  |
|                             | vantail de porte en bois avec un grand choix des couleurs et matériaux   |
| Performances*               | attestation protection contre le feu EN 1634-1   |
|                             | Suisse:  VKF 21970 / porte 1 vantail dans cloison El30/El60  VKF 21696 / porte 2 vantaux dans cloison El30/El60 autres variantes sur demande |
|                             | Allemagne: approbation en cours  |
|                             | France: test pour l'approbation en cours   |
|                             | isolation phonique Rw = 37 dB  |
| Caractéristiques du système | quincaillerie standard RWD-Schlatter   |
|                             | aussi possible avec barre anti-panique   |
|                             | quincaillerie cachée (ferme-porte en applique sur demande)   |
| Dimensions                  | 1 vantail maximum 1320 × 2640 mm   |
|                             | 2 vantaux maximum 2640 × 2640 mm   |

<sup>\*</sup>tenir compte des homologations nationales

Catalogues couleurs:

http://www.argolite.ch/kollektionen

http://www.fundermax.at/interior/dekore.html





