


new@forster

forster unico Anpassung der Schliessbleche in Kombination mit E-Öffnern
forster unico Adaptation des gâches en combinaison avec des ouvertures électriques
forster unico – adjustment of keeps in combination with electric openers



- Im System forster unico wird eine Anpassung der Schliessbleche in Kombination mit E-Öffnern vorgenommen. Grund für diese Anpassung ist die Verfügbarkeit diverser E-Öffner bei den internationalen Händlern, die aktuell nicht mehr sichergestellt ist.
- Il est procédé dans le système forster unico à une adaptation des gâches en combinaison avec des ouvertures électriques. La raison de cette adaptation est la disponibilité de différentes ouvertures électriques chez les négociants internationaux qui n'est actuellement plus garantie.
- An adjustment has been made to the keeps in combination with electric openers in the forster unico system. The reason for this is the availability of various electric openers at international retailers, which is no longer guaranteed at the moment.

Folgende E-Öffner in Kombination mit den neuen Schliessblechen Art. 907574 und Art. 907576, können zukünftig im unico System eingesetzt werden.

À l'avenir, les ouvertures électriques suivantes, en combinaison avec les nouvelles gâches art. 907574 et art. 907576, pourront être utilisées dans le système unico.

In future, the following electric openers in combination with the new keeps (art. no. 907574 and 907576) can be used in the unico system.

Hersteller Fabricant Manufacturer	E-Öffner Produkt Ouverture électrique Produit E-opener product
effeff	118 Profix 2 143 Profix 2
DORMA	Fire 447 Smoke 117
IST Systems (GEZE)	FT200 FT201

Der spezifische Einsatz ist wie bisher in Kombination mit Systembeschlägen gemäss EN 12209, EN 179 und EN 1125 vorgesehen und wird künftig entsprechend dokumentiert werden. Die zuvor genannten Schliessbleche und E-Öffner sind in den aktuellen DoP (Leistungserklärungen) enthalten und können somit uneingeschränkt genutzt werden.

L'utilisation spécifique est prévue, comme c'était le cas jusqu'ici, en combinaison avec des ferrements de système selon EN 12209, EN 179 et EN 1125 et elle sera documentée à l'avenir. Les gâches et les ouvertures électriques susmentionnées figurent dans les DoP (déclarations des performances) actuelles et elles peuvent de ce fait être utilisées sans restriction.

As before, the specific use is intended in combination with system fittings according to EN 12209, EN 179 and EN 1125, and will be documented accordingly in future. The aforementioned keeps and electric openers are included in the current Declarations of Performance (DoP) and can thus be used without limitation.

Abgelöst werden im System forster unico somit folgende Artikel:

Ainsi, les articles suivants sont remplacés dans le système forster unico:

As a result, the following items have been replaced in the forster unico system:

Hersteller Fabricant Manufacturer	E-Öffner Produkt / Art.Nr. Ouverture électrique produit / art. no. E-opener product / Article / art. no.
Forster	987013 987012 987014
effeff	111 Profix 1 116 Profix 1 119 Profix 1

In forsterpro und MAP sind die Schliessbleche ab sofort enthalten. In den Dokumentationen wird der Einbau ab der nächsten Aktualisierung enthalten sein.

Les gâches font dès à présent partie de forsterpro et de MAP. Le montage figurera dans les documentations dès la prochaine mise à jour.

The keeps are now included in forsterpro and MAP. The installation will be included in the documentation from the next update.

Beschläge
Schliessbleche

Ferrements
Gâches

Fittings
Keeps

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art. no. art. no.
	Schliessblech für E-Öffner Hauptschloss, Edelstahl geschliffen Gâche pour ouverture électrique, acier inox brossé mat Keep for electro door opener mainlock, brushed stainless steel DIN links, DIN gauche, DIN left DIN rechts, DIN droite, DIN right Schlösser nur zugelassen mit folgenden E-Öffner (Elektrotüröffner mit Radiusfalle) serrures seulement avec les ouvertures électriques suivantes locks only following electro door opener (radius electro door opener) eff eff: 118 Profix 2, 143 Profix 2 Dorma: Fire 447, Smoke 117 ITS Systems (GEZE) FT200, FT201	1 Stk./pce	907574
	Schliessblech für E-Öffner Zusatzverriegelung nach oben, Edelstahl geschliffen Gâche pour ouverture électrique verrouillage additionnelle vers le haut, acier inox brossé mat Keep for electro door opener, additional upward locking, brushed stainless steel DIN links, DIN gauche, DIN left DIN rechts, DIN droite, DIN right Einsatz gleiche E-Öffner wie Hauptschloss utiliser les mêmes ouvertures électrique comme pour serrure principale use same electro door openers like for main Lock	1 Stk./pce	907576

Beschläge

Gang- und Standflügelverriegelungen

987706

Garnitur für Zusatzverriegelung nach oben mit E-Öffner

- Für alle Schlösser mit Zusatzverriegelung nach oben (Standard und alle Antipanik-Funktionen)
- Antipanik-Gegenkasten mit E-Öffner Art. Nr. **987496** und **987497** (falls zusätzlicher E-Öffner oben auf Standflügel)

Bestehend aus:

Federnder Schnappriegel **987001**

Stange nach oben **987003**

Schliessblech für E-Öffner oben **907576**

Wahlweise bestellen

Führungsklemme **987072**

Ferrements

Verrouillage du vantail de service ou semi-fixe

987706

Garniture pour verrouillage additionnel vers le haut avec ouverture électrique

- Pour toutes les serrures à verrouillage additionnel vers le haut (standard et toutes les fonctions anti-panique)
- Crémone anti-panique avec ouverture électrique réf. **987496** et **987497** (en cas de montage d'une ouverture électrique additionnelle dans la partie supérieure du vantail semi-fixe)

Comprenant:

Loquet à ressort **987001**

Tringle vers le haut **987003**

Gâche pour ouverture électrique en haut **907576**

A commander au choix

Attache de guidage **987072**

Fittings

Active and passive leaf locks

987706

Set for additional upward locking with E-opener

- For all locks with supplementary top shootbolt (standard and all panic-functions)
- Panic counterbox with E-opener art. nos. **987496** and **987497** (if additional E-opener at the top of passive leaf)

Consists of:


Spring safety catch **987001**

Rod upwards **987003**

Keep of door for E-opener at the top **907576**

Optional order

Guide clips **987072**



In Kombination mit Anti-Panikschlössern nur zugelassen mit folgenden E-Öffnern

- effeff: 118 Profix 2
- Dorma: 442

Combinaison avec des serrures anti-panique les gâches électriques suivantes sont homologuées

- effeff: 118 Profix 2
- Dorma: 442



In combination with panic locks only following electro door opener (radius electro door opener) are approved

- effeff: 118 Profix 2
- Dorma: 442

Befestigungsplatte

Pièce de fixation


Fastening plate



Einbau Schliessblech für E-Öffner

Montage gâche pour ouverture électrique



Installation keep for electro door opener




Einbau Schliessblech für E-Öffner

Montage gâche pour ouverture électrique


Installation keep for electro door opener



Eigenfertigung
Propre confection
Own fabrication




**Ansicht A
vue A
view A**




25x10x4 einschweissen
à souder
weld-in

**Ansicht B
vue B
view B**






**Ansicht B
vue B
view B**



Einbau Schliessblech für E-Öffner


Montage gâche pour ouverture électrique

Installation keep for electro door opener




987410 + 987412
987423 - 987432
987483 - 987492
987496 + 987497 *

Eigenfertigung
Propre confection
Own fabrication






**Ansicht A
vue A
view A**




gezeichnet DIN rechts
dessiné DIN droite
drawn opening right

25x10x4 einschweissen
à souder
weld-in

**Ansicht B
vue B
view B**



**Ansicht B
vue B
view B**





4 Verstellbereich / Plage de réglage / Adjustment range

**Einbau Schliessblech für E-
Öffner**


**Montage gâche pour
ouverture électrique**

**Installation keep for
electro door opener**




gezeichnet DIN rechts
dessiné DIN droite
drawn opening right


**Ansicht A
vue A
view A**




Eigenfertigung
Propre confection
Own fabrication



**Ansicht B
vue B
view B**





**Ansicht B
vue B
view B**




Einbau Schliessblech für E-Öffner

Montage gâche pour ouverture électrique


Installation keep for electro door opener



Eigenfertigung
Propre confection
Own fabrication





**Ansicht A
vue A
view A**



gezeichnet DIN rechts
dessiné DIN droite
drawn opening right



25x10x4 einschweissen
à souder
weld-in

**Ansicht B
vue B
view B**



**Ansicht B
vue B
view B**

Verstellbereich / Plage de réglage / Adjustment range 4 4 Verstellbereich / Plage de réglage / Adjustment range



Einbau Umlenkung 987016
E-Öffner

Montage déviation 987016
ouverture électrique

Mounting redirect 987016
door-opener

