

forster fuego light:

Durchschusshemmende Brandschutztür EI30-FB4 NS

Porte coupe-feu et pare-balles EI30-FB4 NS


Bulletproof fire resistant door EI30-FB4 NS



- Identisches Erscheinungsbild wie die Standard Brandschutztüre
- In Stahl und Edelstahl
- Durchschussgeprüfte Wandanschlüsse
- 4-seitig umlaufende Dichtungsebene
- Flächenbündige verblechte Tür EI30 ohne zusätzliche Verstärkungen
- Identische max. Abmessungen wie die Standard Brandschutztür
- Sicherheitsglas und Paneele für die Kombination Brandschutz und Durchschusshemmung geprüft
- Glaseinstand 12mm, Trocken- und Nassverglasung

- Aspect identique à celui de la porte coupe-feu standard
- En acier et acier inox
- Résistance aux balles des raccords muraux vérifiée
- Joint d'étanchéité périphérique sur les 4 côtés
- Porte en tôle affleurée EI30 sans renforcements supplémentaires
- Dimensions max. identiques à celles de la porte coupe-feu standard
- Verre de sécurité et panneaux testés pour la combinaison résistance au feu / résistance aux balles
- Prise en feuillure du verre 12mm, vitrage à sec et vitrage au silicone

- Identical appearance to standard fire resistant doors
- In steel and stainless steel
- Wall abutments verified for bullet resistance
- Circumferential seal on all four sides
- Flush sheet metal door EI30 without additional reinforcements
- Identical maximum dimensions to standard fire resistant door
- Safety glass and panels verified for combined fire protection and bullet resistance
- Glass edge cover 12 mm, dry and wet glazing

Technische Merkmale**Bauarten**

- Tür
- Verblechte Tür
- Festverglasung

Ausgangsmaterial

- Stahl blank, bandverzinkt
- Edelstahl

Abmessungen**Verglaste Tür**

- 1-flügelig: lichter Durchgang
max. 1400 x 3000 mm (B x H)
- 2-flügelig: lichter Durchgang
max. 2830 x 3000 mm (B x H)

Verblechte Tür

- 1-flügelig: lichter Durchgang
max. 1400 x 2800 mm (B x H)
- 2-flügelig: lichter Durchgang
max. 2600 x 2800 mm (B x H)

Festverglasung

- Höhe max. 5000 mm
- Breite unbegrenzt

Füllung

- Mono-Verglasung Schott Pyranova secure
Typ 1.1.9 max. 1304 x 2384mm (BxH)


Paneele

- 2 x 3mm Stahl-/Edelstahlblech, 2 x
12.5 mm GKF
Lmax. 2866mm, Amax. 3.58m²

Wichtig

Einzelne in diesem Dokument gezeigten Anwendungsbeispiele und Verarbeitungshinweise entsprechen nicht den in Ihrem Land gültigen Brandschutznormen.

Massgebend sind ausschliesslich die für Ihr Land gültigen Zulassungen.

Données techniques**Variantes de construction**

- Porte
- Porte en tôle
- Vitrage fixe

Matériau de base

- Acier brut, sendzimir
- Acier inox

Dimensions**Porte vitrée**

- 1 vantail: passage libre
max. 1400 mm x 3000 (l x h)
- 2 vantaux: passage libre
max. 2830 mm x 3000 (l x h)

Porte tôle

- 1 vantail: passage libre
max. 1400 mm x 2800 (l x h)
- 2 vantaux: passage libre
max. 2600 x 2800 mm (l x h)

Vitrage fixe

- Hauteur max. 5000 mm
- Largeur illimitée

Remplissage

- Mono-vitrage Schott Pyranova secure
type 1.1.9 max. 1304 x 2384mm (lxh)


Panneaux

- Tôle en acier/inox 2 x 3mm, 2 x 12,5
mm GKF
Lmax. 2866mm, Amax. 3,58m²

Important

Les exemples de mise en œuvre présentés ci-après ne sont pas tous conformes à la réglementation en vigueur dans votre pays.

En conséquence, nous vous demandons de vous reporter aux procès-verbaux de classement en cours de validité dans votre pays.

Technical details**Construction variations**

- Door
- Sheet metal door
- Fixed glazing

Base material

- Steel bright, hot-dipped galvanized
- Stainless steel

Dimensions**Glazed door**

- 1 leaf: inside width
max. 1400 x 3000 mm (w x h)
- 2 leaves: inside width
max. 2830 x 3000 mm (w x h)

Sheet metal door

- 1 leaf: inside width
max. 1400 x 2800 mm (w x h)
- 2 leaves: inside width
max. 2600 x 2800 mm (w x h)

Fixed glazing

- Height max. 5000 mm
- Width unlimited

Filling

- Mono glazing SCHOTT PYRANOVA secure
type 1.1.9, max. 1304 x 2384 mm (WxH)

Panels

- 2 x 3 mm steel/stainless steel plate, 2 x
12.5 mm plasterboard fire protection
panel

Important




Some of the construction details and processing guidelines, mentioned in this document, do not correspond to the fire protecting standards in your country.

Only the certificates valid in your country are relevant. Please check with your specific countries representatives.

Zubehör

Accessoires







Accessories

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art.Nr. art no art. no.
	Einschiebling für Tür Aluminium Renfort à insérer pour portes Aluminium Reinforcement insert for doors Aluminium	6 m	953302
	Einschiebling für Tür und Verglasung Aluminium Renfort à insérer pour portes et fenêtres Aluminium Reinforcement insert for doors and windows Aluminium	6 m	983300
	Einschiebling für Tür Aluminium Renfort à insérer pour portes Aluminium Reinforcement insert for doors Aluminium	6 m	983302

Systemechnitte

Coupes du système

System sections



Wandanschlüsse


An Massivbauteile

Raccords muraux


Sur pièces massives

Wall abutments

On solid components



■ [fl wa 0337](#)



■ [fl wa 0342](#)

Prüfungen

- Brandschutznachweis EN 1634-1

Zulassungen

- VKF-Zulassungen beantragt

Weiterführende Informationen

- [Verarbeitungsdokumentation](#)

Tests

- Conformité coupe-feu EN 1634-1

Homologations

- AEAI-Homologations demandées

Informations complémentaires

- [Documentation de mise en œuvre](#)

Tests

- Fire safety certificate EN 1634-1

Approvals

- VKF-Approvals applied

Further information

- [Processing documents](#)